5

10

15

20

25

30

Appareil pour la séparation par adsorption à variation de pression d'au moins un constituant d'un mélange gazeux

La présente invention concerne les appareils pour la séparation par adsorption à variation de pression d'au moins un constituant d'un mélange gazeux de type dits « PSA » ou « VSA », comprenant, dans une enceinte d'orientation générale verticale comportant un dôme supérieur, au moins une masse d'adsorbant séparant une première chambre verticale recevant le mélange gazeux à séparer d'une seconde chambre verticale collectant un mélange gazeux séparé, une paroi flexible, d'extension générale horizontale, étant maintenue plaquée sur l'extrémité supérieure de la masse d'adsorbant par des moyens d'application de pression.

Un appareil de ce type est décrit dans le document US-A-5 176 721 (Hay/Vigor), au nom de la Demanderesse. Dans ce type d'appareil, où la circulation des gaz s'effectue horizontalement, la membrane tasseuse sépare un volume supérieur à pression sensiblement constante de volumes inférieurs qui subissent de façon alternée des variations de pression parfois notables. Il en résulte une sollicitation à la fatigue des parties structurantes de l'appareil (dans la pratique : des parties métalliques mécano-soudées telles que grilles, tôles, plaques, viroles, tubes, fonds) qui nécessitent un surdimensionnement (épaisseur, classes de soudures, précision des ajustements) qui obère considérablement les coûts de fabrication et d'installation.

La présente invention a pour objet de proposer un agencement d'appareil permettant de réduire les coûts de fabrication et d'assemblage mais aussi de reconditionner aisément les parcs d'appareils existants pour en augmenter notablement la durée de vie opérationnelle.

Pour ce faire, selon une caractéristique de l'invention, l'appareil comporte des moyens pour piloter la pression dans le volume entre la paroi flexible et le dôme.

Selon des caractéristiques plus particulières de l'invention :

- le volume supérieur entre la paroi flexible et le dôme est placé en communication avec l'une desdites première et deuxième chambres,

2

- l'appareil comporte en outre des moyens de lestage de la paroi flexible,

- l'appareil comporte une canalisation reliant le volume supérieur à la seconde chambre,
- l'appareil comporte un passage entre le volume et la première chambre,
- la masse d'adsorbant est annulaire, les première et deuxième chambres étant concentriques.

Avec l'agencement selon l'invention, la pression dans le volume supérieur n'est plus constante mais est pilotée en fonction des pressions de procédé dans l'adsorbant, typiquement équilibrée avec une des pressions de fonctionnement en amont ou en aval de l'adsorbant, ce qui élimine ainsi substantiellement les efforts parasites transmis jusqu'à présent par la paroi flexible sur le reste de la structure de l'appareil.

10

15

20

25

30

D'autre part, l'aménagement de la canalisation ou du passage de communication peuvent s'effectuer sans modification substantielle des architectures d'appareils existants.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description suivante de modes de réalisation, donnés à titre illustratif mais nullement limitatifs, faite en relation avec les dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 représente, en coupe verticale, un premier mode de réalisation d'un appareil selon l'invention ; et
- la figure 2 représente, en coupe verticale partielle, un deuxième mode de réalisation d'un appareil selon l'invention.

Dans le mode de réalisation représenté sur la figure 1, on reconnaît un adsorbeur radial avec, dans une enceinte cylindrique 1 d'axe vertical comprenant un dôme supérieur 2 et un fond inférieur 3, au moins une masse d'adsorbant annulaire 4, coaxiale à l'axe de l'enceinte 1, séparant une chambre intérieure 5 formée par un tube central perforé 6 coaxial à l'axe de l'enceinte 1, d'une chambre périphérique 7 en communication avec le volume inférieur de l'enceinte 1 d'où part une canalisation 8 de sortie, en phase de production, de mélange gazeux de production séparé d'un mélange gazeux d'alimentation

5

10

15

20

25

30

3

introduit par l'extrémité inférieure du tube central 6. En phase de régénération, la masse d'adsorbant 4 est balayée par un mélange gazeux s'échappant avec réduction de pression, par la même extrémité inférieure du tube central 6. L'adsorbant est maintenu extérieurement et séparé de la chambre périphérique 7 par au moins une virole perforée 15 coaxiale à l'axe de l'enceinte 1.

De façon connue en soi, une paroi flexible imperméable ou membrane 9, s'étend horizontalement dans l'enceinte 1 pour recouvrir les extrémités supérieures de la chambre annulaire 7 de la masse annulaire d'adsorbant 4, et du tube central 5.

Dans le mode de réalisation représenté, la membrane 9 est recouverte d'au moins un lit 10 d'éléments individuels ou particulaires formant lest, tels que des billes de métal de verre ou de céramique, et la partie supérieure du volume entre le dôme 2 et la membrane 9 est occupée par une baudruche 11 communiquant, via une canalisation extérieure 12 traversant le dôme 2, avec la canalisation de gaz de production 8. La canalisation comporte une vanne électrocommandée 14 permettant de réguler la pression dans le dôme 2 en fonction de paramètres process. Dans ce mode de réalisation, la pression sur la partie supérieure de la membrane 9 « suit » sensiblement la pression du mélange gazeux de production en demeurant, à tout moment du cycle, non inférieure à la pression maximum de process effective dans l'adsorbant 4.

En variante, la canalisation 12 peut simplement déboucher dans le haut du dôme 2 pour pressuriser directement le volume supérieur au-dessus de la membrane 9, l'essentiel de ce volume intérieur étant occupé par des matériaux particulaires de densité inférieure aux matériaux particulaires lestant la membrane 9 et superposés à ces demiers.

Dans le mode de réalisation de la figure 2, le volume au-dessus de la membrane 9 communique en permanence par au moins un passage calibré 13 avec la chambre intérieure 5 et « suit » ainsi la pression dans cette chambre intérieure 5.

La présente invention convient tout particulièrement pour les appareils de séparation de constituants de l'air, notamment pour la fourniture d'oxygène de pureté supérieure à 90%. Dans ce cas, l'adsorbant 4 contient au moins une

5

4

zéolite, avantageusement du type LSX, avantageusement une LiLSX, la membrane 9 étant réalisée dans le matériau commercialisé sous la dénomination « Hypalon » et/ou en néoprène.

Quoique l'invention ait été décrite en relation avec des modes de réalisation particuliers, elle ne s'en trouve pas limitée mais est susceptible de modifications et de variantes qui apparaîtront à l'homme du métier dans le cadre des revendications ci-après.

5

REVENDICATIONS

- 1. Apparell pour la séparation par adsorption à variation de pression d'au moins un constituant d'un mélange gazeux, comprenant, dans une enceinte (1) d'orientation générale verticale comportant un dôme supérieur (2), au moins une masse d'adsorbant (4) séparant une première chambre verticale (5) recevant le mélange gazeux à séparer d'une seconde chambre verticale (7) collectant un mélange gazeux séparé, une paroi flexible (9) d'extension générale horizontale étant maintenue plaquée sur l'extrémité supérieure de la masse d'adsorbant (4) par des moyens d'application de pression (10,11), caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (12; 14) pour piloter la pression dans le volume entre la paroi flexible (9) et le dôme (2).
- 2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que le volume entre la paroi flexible (9) et le dôme (2) est placé en communication (12;13) avec l'une desdites première et deuxième chambres.
- 3. Appareil selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens (10) de lestage de la paroi flexible (9).
- 4. Appareil selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce qu'il comporte une canalisation (12) reliant ledit volume à la seconde chambre (7).
- 5. Appareil selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce qu'il comporte un passage (13) entre ledit volume et la première chambre (5).
- 6. Appareil selon des revendications précédentes, caractérisé en ce que la masse d'adsorbant (4) est annulaire, les première (5) et deuxième (7) chambres étant concentriques.
- 7. Appareil selon l'une des revendications précédentes, pour la séparation de composants de l'air, l'adsorbant comportant au moins une zéolithe.

5

10

15

20

25

1/2




FIG.1

2/2




FIG.2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR2004/050282

A. CLASSI IPC 7	B01D53/04 B01D53/047		
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	ssification and IPC	
<u> </u>	SEARCHED		
Minimum de IPC 7	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 B01D Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category © Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.		
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent	that such documents are included in the fields s	searched
Electronic d	data base consulted during the international search (name of da	ita base and, where practical, search terms use	ed)
EPO-In	iternal, WPI Data		•
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	he relevant passages	Relevant to claim No.
A	5 January 1993 (1993-01-05) cited in the application		1-7
A	EP 1 080 772 A (PRAXAIR TECHNO 7 March 2001 (2001-03-07) claims 1-10; figures 1-7	LOGY INC)	1-7
	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	l in annex.
"A" docume consider filing of the citation of the Constant of the consider of the constant of the citation of	nent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date nent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed actual completion of the international search	"T" later document published after the int or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the dividual relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patern Date of mailing of the International sets 23/06/2005	th the application but heory underlying the claimed invention of the considered to locument is taken alone claimed invention inventive step when the nore other such document to a person skilled of family
	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Cubas Alcaraz, J	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internation No
PCT/FR2004/050282

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5176721	A	05-01-1993	FR	2667800 A1	17-04-1992
			AU	656692 B2	09-02-1995
			AU	5913294 A	02-06-1994
			AU	648342 B2	21-04-1994
			AU	8566091 A	16-04-1992
			BR	9104404 A	09-06-1992
			CA	2053211 A1	12-04-1992
			DE	69106100 D1	02-02-1995
			DE	69106100 T2	24-05-1995
			EP	0480797 A1	15-04-1992
			EP	0612553 A2	31-08-1994
			ES	2065644 T3	16-02-1995
			JP	3281394 B2	13-05-2002
			JP	5146624 A	15-06-1993
			US	RE35913 E	06-10-1998
			ZA	9108051 A	29-07-1992
EP 1080772	A	07-03-2001	US	6334889 B1	01-01-2002
			BR	0003890 A	03-04-2001
			CA	2317304 A1	01-03-2001
			CN	1286131 A	07-03-2001
			EP	1080772 A1	07-03-2001
			JP	2001079330 A	27-03-2001

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dema e Internationale No PCT/FR2004/050282

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 B01D53/04 B01D53/047	
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifica	ation nationate et la CIB
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE	
Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles d CIB 7 B01D	e classement)
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où	ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (n EPO-Internal, WPI Data	om de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie ° Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	les passages pertinents no. des revendications visées
A US 5 176 721 A (HAY LEON ET AL) 5 janvier 1993 (1993-01-05) cité dans la demande colonne 3, ligne 42 - colonne 4, l figures 1,2	1-7 igne 62;
EP 1 080 772 A (PRAXAIR TECHNOLOGY 7 mars 2001 (2001-03-07) revendications 1-10; figures 1-7	INC) 1-7
Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international	document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du mêtier document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
8 juin 2005	23/06/2005
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Fonctionnaire autorisé Cubas Alcaraz, J

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem. e Internationale No PCT/FR2004/050282

Document brevet cité au rapport de recherche	,	Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5176721	. A	05-01-1993	FR	2667800 A1	17-04-1992
			AU	656692 B2	09-02-1995
			AU	5913294 A	02-06-1994
			AU	648342 B2	21-04-1994
			AU	8566091 A	16-04-1992
			BR	9104404 A	09-06-1992
			CA	2053211 A1	12-04-1992
			DE	69106100 D1	02-02-1995
			DE	69106100 T2	24-05-1995
			EP	0480797 A1	15-04-1992
			EP	0612553 A2	31-08-1994
			ES	2065644 T3	16-02-1995
			JP	3281394 B2	13-05-2002
			JP	5146624 A	15-06-1993
			US	RE35913 E	06-10-1998
			ZA	9108051 A	29-07-1992
EP 1080772	A	07-03-2001	US	6334889 B1	01-01-2002
			BR	0003890 A	03-04-2001
			CA	2317304 A1	01-03-2001
			CN	1286131 A	07-03-2001
			EP	1080772 A1	07-03-2001
			JP	2001079330 A	27-03-2001